

Sikafloor®-151

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 12956378

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	12956378
2	PREDVIDENA UPORABA:	Estrih iz umetnih smol za notranjo uporabo
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	POOBlašČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	EN 13813 / SIST EN 13813:2003 Sistem 4 (za notranjo uporabo) EN 13813 / SIST EN 13813:2003 Sistem 3 (za odziv na ogenj)
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13813: 2002 / SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organi:	1611

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Testiran sistem: Temeljni premaz Sikafloor®-151 pod Sikafloor®-264 N (+64 % kremenčevega peska F34)

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	B _{fl}	Sistem 3	EN 13813: 2002 / SIST EN 13813:2003
Sproščanje korozivnih substanc	SR	Sistem 4	
Prepustnost za vodo	NPD	Sistem 4	
Odpornost na obrabo	≤ AR1 ¹⁾	Sistem 4	
Sprijemna trdnost	≥ B2,0	Sistem 4	
Odpornost na udarec	≥ IR4	Sistem 4	
Izolacija telesnega zvoka	NPD	Sistem 4	
Dušenje zvoka	NPD	Sistem 4	
Toplotna odpornost	NPD	Sistem 4	
Odpornost na kemikalije	NPD	Sistem 4	

¹⁾ Minimalna razvrstitev, glejte posamezna potrdila o preskusih.

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 08. januar 2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikafloor®-151	EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004	33500580

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-151
12956378
30.06.2020 , ver. 2
1008



19

EN 13813:2002/SIST EN 13813:2003

Izjava o lastnostih št. 12956378

Sika Services AG, Zürich, Švica

Priglašeni organ 1611

Estrih iz umetnih smol za notranjo uporabo

Odziv na ogenj	B _{fl}
Sproščanje korozivnih substanc	SR
Prepustnost za vodo	NPD
Odpornost na obrabo	≤ AR1
Sprijemna trdnost	≥ B2,0
Odpornost na udarec	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

ZA NADALJNJE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-151
12956378
30.06.2020, ver. 2
1008

3/4

BUILDING TRUST



Izjava o lastnostih

Sikafloor®-151
12956378
30.06.2020 , ver. 2
1008

