

TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WP Fixation Plate PVC

Ravna pritrdilna plošča iz togega PVC

OPIS IZDELKA

Sikaplan® WP Fixation Plate PVC je pripravljen profil iz togega polivinilklorida (PVC-U). Ima posnete robove in vnaprej izvrtane luknje za pritrdjevanje.

UPORABA

Izdelek se uporablja za:

- linearno pritrdjevanje PVC-P membran na zaključkih, robovih in v vogalih;
- linearno pritrdjevanje geotekstilne zaščitne plasti pod PVC-P membranami.

Opomba:

Izdelek ni primeren za pritrdjevanje na neenakomerno podlago (npr. brizgani beton).

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostaven za uporabo.
- Združljiv z vsemi membranami Sikaplan® WP na osnovi PVC-P.
- Dokazana učinkovitost skozi več desetletij.
- Možna pritrditev z zakovicami ali vijaki na armirano-betonske površine.
- Možna vgradnja na vlažne podlage.
- Primeren za toplotno varjenje.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	PVC-U	
Embalaža	Posamezne role na paletah Za razpoložljive različice embalaže glejte veljavni cenik.	
Površinski izgled - barva	Barva	siva
	Struktura površine:	gladka
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhih pogojih.	
Dimenzije	Dolžina	2.0 m
	Širina	9 cm
	Debelina	5 mm
Teža enote	0.43 kg/m	

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost na UV izpostavljenost	Izdelek ni trajno odporen na UV-sevanje
---------------------------------	---

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

DOPOLNILNI IZDELKI:

- Sarna® Seam Cleaner
- Sika® Trocal Cleaner

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

POMEMBNO

Dosledno upoštevajte postopke vgradnje

Postopke vgradnje je treba dosledno izvajati v skladu z navodili za vgradnjo, aplikacijskimi priročniki in delovnimi navodili, ki morajo biti vedno prilagojeni dejanskim razmeram na gradbišču.

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti ravna, nosilna, čista, suha in brez vseh nečistoč, kot so olje, maščobe, prah ter nevezani ali krušljivi delci.

VGRADNJA

POMEMBNO

Vgradnja naj bo izvedena s strani usposobljenega osebj

Izdelek sme vgrajevati le izvajalec, ki je za to usposobljen ali odobren s strani podjetja Sika. Izvajalec mora imeti tudi izkušnje s tovrstnimi vgradnjami.

1. Po potrebi odrežite dolžino pritrdilne plošče z žago za kovino.
2. Razdalja med točkami pritrditve z zakovicami ali vijaki naj bo 25 cm.
3. Spajanje: Izdelek mora biti nameščen in pritrjen tako, da ostane pri čelnih stikih razmak med 3 mm in 5 mm.
4. Površino izdelka, na katero bo nameščena membrana, je treba obrusiti z grobo čistilno gobico ali brusilnim strojem.
5. Pripravljeno površino je treba pred varjenjem očistiti s sredstvom Sarna® Seam Cleaner ali Sika® Trocal Cleaner.
6. Membrano termično zavarite na pripravljeno površino pritrdilne plošče.
7. Po potrebi uporabite ustrezen Sikaflex® ali Sikasil® izdelek z ustreznim temeljnim premazom za zatesnitev rež med pritrdilno ploščo in betonskim podstavkom.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikaplan® WP Fixation Plate PVC
April 2025, Verzija 01.01
020720802000000002

SikaplanWPFixationPlatePVC-SI-SI-(04-2025)-1-1.pdf