

Sikagard[®]-63 N

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 75845728

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	75845728
2	PREDVIDENA UPORABA:	Sredstva za zaščito površine - Premaz Zaščita pred vdorom (1.3) Kontrola vlage (2.2) Fizikalna odpornost (5.1) Odpornost na kemikalije (6.1) Povečanje električne upornosti (8.2)
3	PROIZVAJALEC:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	SIST EN 1504-2: Sistem 2+ (za uporabo v stavbah in gradbenih delih) SIST EN 1504-2: Sistem 3 (za uporabo v stavbah in gradbenih delih)
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	SIST EN 1504-2:2004
	Priglašeni organi:	0921

7 NAVEDENE LASTNOSTISistem preskušanja: Temeljni premaz Sikafloor®-161 pod
2x Sikagard®-63 N

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Linearno krčenje:	NPD	Sistem 2+	
Tlačna trdnost:	NPD	Sistem 2+	
Koeficient toplotnega raztezka:	NPD	Sistem 2+	
Odpornost na obrus (test Taber):	izguba mase < 3000 mg	Sistem 2+	
Mrežni prerez:	NPD	Sistem 2+	
Prepustnost za CO ₂ :	s _d > 50 m	Sistem 2+	
Prepustnost za vodno paro:	Razred III	Sistem 2+	
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	Sistem 2+	
Toplotna združljivost:	NPD	Sistem 2+	
Odpornost na temperaturni šok:	NPD	Sistem 2+	
Odpornost na kemikalije:	NPD	Sistem 2+	SIST EN 1504-2:2004
Odpornost na močne kemijske vplive ¹⁾ :	Razred II	Sistem 2+	
Zmožnost premoščanja razpok:	NPD	Sistem 2+	
Odpornost na udarec:	Razred I	Sistem 2+	
Sprijemna trdnost pri preskusu na odtrganje:	≥ 2,0 N/mm ²	Sistem 2+	
Odziv na ogenj:	E	Sistem 3	
Odpornost na zdrs:	NPD	Sistem 2+	
Umetno staranje:	NPD	Sistem 2+	
Antistatične lastnosti:	NPD	Sistem 2+	
Sprijemna trdnost na vlažen beton:	NPD	Sistem 2+	
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	Sistem 2+	

¹⁾ Prosimo, poglejte si Sikafloor tabelo kemijskih odpornosti.

Izjava o lastnostih

Sikagard®-63 N
75845728
05.07.2019 , verzija 2
1008

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 30.06.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

CE

08

SIST EN 1504-2:2004

Izjava o lastnostih št. 75845728

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Priglašeni organ 0921

Sredstva za zaščito površine - Premaz: Zaščita pred vdorom (1.3)
Kontrola vlage (2.2), Fizikalna odpornost (5.1)
Odpornost na kemikalije (6.1), Povečanje električne upornosti (8.2)

Odpornost na obrus (test Taber):	izguba mase < 3000 mg
Prepustnost za CO ₂ :	s _d > 50 m
Prepustnost za vodno paro:	Razred III
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Odpornost na močne kemijske vplive:	Razred II
Odpornost na udarec:	Razred I
Sprijemna trdnost pri preskusu na odtrganje:	≥ 2,0 N/mm ²
Odziv na ogenj:	E

<http://dop.sika.com>

Izjava o lastnostih

Sikagard®-63 N
75845728
05.07.2019, verzija 2
1008

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje potencialno zelo nevarnih snovi (SVHC), kot so navedene v Aneksu XIV Uredbe REACH ali na seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

ZA NADALJNJE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si

Izjava o lastnostih

Sikagard®-63 N
75845728
05.07.2019 , verzija 2
1008