

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : Sika® Reactivation Primer

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba proizvoda : Posebni sistemi

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja dobavitelja : Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Telefon : +386 1 580 95 34  
E-poštni naslov osebe odgo- : EHS@si.sika.com  
vorne za varnostni list

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

|                                                                                                                 |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnetljive tekočine, Kategorija 3                                                                                | H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                     |
| Akutna strupenost, Kategorija 4                                                                                 | H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                |
| Draženje kože, Kategorija 2                                                                                     | H315: Povzroča draženje kože.                                                          |
| Draženje oči, Kategorija 2                                                                                      | H319: Povzroča hudo draženje oči.                                                      |
| Preobčutljivost dihal, Kategorija 1                                                                             | H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija 1                                                                    | H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                            |
| Rakotvornost, Kategorija 2                                                                                      | H351: Sum povzročitve raka.                                                            |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem | H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                            |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Dihalni sistem          | H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |
| Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2                             | H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.      |
| Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1                                                                          | H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                           |
| Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 2                                                  | H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                             |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### 2.2 Elementi etikete

#### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Stavki o nevarnosti :

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                     |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                           |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                                          |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                            |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                                                      |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                |
| H334 | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                            |
| H351 | Sum povzročitve raka.                                                            |
| H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.      |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                             |

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P260 | Ne vdihavajte meglice ali hlapov.                                                                            |
| P273 | Preprečiti sproščanje v okolje.                                                                              |
| P280 | Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.                                 |

#### Odziv:

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301 + P310        | PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.                                                                                                |
| P304 + P340 + P312 | PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. |
| P331               | NE izzvati bruhanja.                                                                                                                                           |
| P342 + P311        | Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.                                                                                       |
| P370 + P378        | Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek, suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.                                                                     |
| P391               | Prestreči razlito tekočino.                                                                                                                                    |

**Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:**

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

---

metilendifenil diizocianat  
solventna nafta (nafta), lahka arom.; nafta z nizkim vreliščem – nespecificirana  
4,4'-metilendifenil diizocianat  
o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat

### Dodatno označevanje

„Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.“

### 2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Sestavine

| Kemijsko ime                                                                     | Št. CAS<br>št. ES<br>Registracijska številka                                           | Razvrstitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koncentracija<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| metilendifenil diizocianat                                                       | 26447-40-5<br>905-806-4<br>01-2119457015-45-XXXX                                       | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>STOT RE 2; H373<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 % | >= 25 - < 40             |
| solventna nafta (nafta), lahka arom.; nafta z nizkim vreliščem – nespecificirana | Ni uvrščeno<br>918-668-5<br>01-2119455851-35-XXXX [corresponding group CAS 64742-95-6] | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralni živčni sistem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 25 - < 40             |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

|                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4,4'-metilendifenil diizocianat | 101-68-8<br>202-966-0<br>01-2119457014-47-XXXX | <p>Acute Tox. 4; H332<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>Resp. Sens. 1; H334<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>Carc. 2; H351<br/>STOT SE 3; H335<br/>(Dihalni sistem)<br/>STOT RE 2; H373</p> <hr/> <p>posebne mejne koncentracije<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>≥ 5 %</p> <hr/> <p>posebne mejne koncentracije<br/>STOT SE 3; H335<br/>≥ 5 %</p> <hr/> <p>posebne mejne koncentracije<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>≥ 5 %</p> <hr/> <p>posebne mejne koncentracije<br/>Resp. Sens. 1; H334<br/>≥ 0,1 %</p> <hr/> <p>Ocena akutne strupenosti</p> <p>Akutna strupenost pri vdihavanju<br/>(prah/meglica): 1,5 mg/l</p> | ≥ 10 - < 20 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

|                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat  | 5873-54-1<br>227-534-9<br>01-2119480143-45-XXXX   | Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT RE 2; H373<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 %<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 % | ≥ 10 - < 20 |
| Reakcijska zmes etilbenzena in ksilena | Ni uvrščeno<br>905-588-0<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>STOT RE 2; H373<br>(slušni organi)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                                                                     | ≥ 5 - < 10  |

Za razlago kratic glej oddelek 16.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- |                  |   |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni nasveti  | : | Poškodovanca umaknite na varno.<br>Posvetujte se z zdravnikom.<br>Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.                                                                      |
| Pri vdihavanju   | : | Umaknite se na svež zrak.<br>Pri znatnem izpostavljenju se posvetujte z zdravnikom.                                                                                                   |
| Pri stiku s kožo | : | Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev.<br>Umijte/operite z milom in obilo vode.<br>Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                       |
| Pri stiku z očmi | : | Takoj izpirajte oko (oči) z obilo vode.<br>Odstraniti kontaktne leče.<br>Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.<br>Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista. |
| Pri zaužitju     | : | Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika.<br>Izprati usta z vodo.<br>Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.<br>Nikoli ne dajajte nezvestni osebi nicesar peroralno (v usta).    |

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi | : | Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.<br>Pojav astme<br>Kašelj<br>Dihalna motnja<br>Alergične reakcije<br>Pretirano solzenje<br>Eritem, rdečina kože<br>Glavobol<br>Dermatitis<br>Izguba ravnotežja<br>Vrtoglavica<br>Glej oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.                                                              |
| Tveganje | : | Nevarnost težkih poškodb pljuč (pri vdihavanju).<br>dražilni učinki<br>učinek povzročitve preobčutljivosti<br><br>Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.<br>Povzroča draženje kože.<br>Lahko povzroči alergijski odziv kože.<br>Povzroča hudo draženje oči.<br>Zdravju škodljivo pri vdihavanju.<br>Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z diha- |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

njem pri vdihavanju.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Sum povzročitve raka.  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Na alkohol odporna pena  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za gašenje : Voda  
Zelo voluminozen vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši in razširja požar.  
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nearni proizvodi izgorevanja : Nearni izgorevalni produkti niso poznani

### 5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.

Dodatne informacije : Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov.  
Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.  
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebnostni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo.  
Odstranite vse vire vžiga.  
Zavrniti dostop nezaščitenim osebam.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Prepričajte, da proizvod pride v kanalizacijo. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Zaježite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno roko vanje : Prepričajte tvorbo aerosola.  
Preprijate prekoračitev dane mejne poklicne izpostavljenosti (glejte poglavje 8).  
Preprijati stik z očmi, kožo ali oblačili.  
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.  
Osebe z anamnezo problemov kožne preobčutljivosti ali astme, alergij, kronične ali ponavljajoče bolezni dihal, ne smejo biti zaposlene pri nobenem postopku, kjer se uporablja ta zmes.  
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.  
Preprijati statično naelektrenje.  
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.  
Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom.  
Ukrenite vse potrebno za preprijate statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov).  
Sledite standardnim higijenskim ukrepom pri roko vanju s kemikalijami

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Uporabljajte opremo, ki je odporna proti eksploziji. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kaje nje prepovedano. Preprijati elektrostatično razelektritev.

Higijenski ukrepi : Ravnajite v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladišnih prostorov in posod : Posoda naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajajo. Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Čiščenje z aprotičnih polarnih topil se je treba izogibati. Pred uporabo natančno preberite najnovejši tehnični in varnostni list.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

| Sestavine                                                                                                                                          | Št. CAS     | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora *              | Osnova *   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 4,4'-metilendifenil diizocianat                                                                                                                    | 101-68-8    | MV                                    | 0,005 ppm                        | SI OEL     |
| Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                     |             |                                       |                                  |            |
|                                                                                                                                                    |             | MV (Inhalabilna frakcija)             | 0,05 mg/m <sup>3</sup>           | SI OEL     |
|                                                                                                                                                    |             | KTV                                   | 0,005 ppm                        | SI OEL     |
|                                                                                                                                                    |             | KTV (Inhalabilna frakcija)            | 0,05 mg/m <sup>3</sup>           | SI OEL     |
| o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat                                                                                                              | 5873-54-1   | MV                                    | 0,05 mg/m <sup>3</sup>           | SI OEL     |
| Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2                                                                                               |             |                                       |                                  |            |
|                                                                                                                                                    |             | KTV                                   | 0,05 mg/m <sup>3</sup>           | SI OEL     |
| Reakcijska zmes etilbenzena in ksilena                                                                                                             | Ni uvrščeno | TWA                                   | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/ES |
| Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |             |                                       |                                  |            |
|                                                                                                                                                    |             | STEL                                  | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/ES |
|                                                                                                                                                    |             | MV                                    | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | SI OEL     |
| Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |             |                                       |                                  |            |
|                                                                                                                                                    |             | KTV                                   | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL     |

\* Zgoraj navedene vrednosti so v skladu z zakonodajo, ki velja na dan izdaje tega varnostnega lista.

#### Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

| Ime snovi                              | Št. CAS     | Parametri nadzora                   | Čas vzorčenja           | Osnova |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Reakcijska zmes etilbenzena in ksilena | Ni uvrščeno | metilhipurna kislina (vse izomere): | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

|  |  |                 |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|
|  |  | 2 g/l<br>(Urin) |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Tehnični ukrepi

Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

#### Osebna varovalna oprema

- Zaščito za oči/obraz : Zaščitna očala s stransko zaščito, ki so v skladu s SIST EN 166  
Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči
- Zaščita rok : Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne ne-prepusne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom (SIST EN 374)  
Rokavice ustrezne za kratkotrajno uporabo ali za zaščito pred brizganjem:  
rokavice iz butilkavčuka/nitrilkavčuka (> 0,1 mm)  
Kontaminirane rokavice je potrebno odstraniti.  
Ustrezne rokavice za trajno izpostavljenost:  
Viton kemično odporne rokavice (0.4 mm),  
čas za odstranitev ovire >30 min.
- Zaščita kože : Zaščitna oblačila (npr. zaščitna obutev v skladu s SIST EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi in dolge hlače v skladu s SIST EN 13688).  
Predpasnik iz guma in zaščitni škornji se dodatno priporočajo za mešanje in tresenje.
- Zaščita dihal : Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.  
Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah respiratorja (SIST EN 136, SIST EN 140, SIST EN 143)

Če ocena tveganja to pokaže, je potrebno uporabljati ustrezno nameščen respirator s prečiščevanjem zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom.  
filter za organske hlape (tip A SIST EN 14387)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Skrbeti za zadostno zračenje. To se lahko doseže z lokalno ekstrakcijo izpušnih plinov ali s splošnim prezračevanjem.  
(SIST EN 689 -Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev). To se nanaša še posebej na območje mešanja / tresenja. V primeru, da je to nezadosten ukrep, da se obdrži koncentracije pod mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti, potem se morajo uporabiti zaščitni ukrepi za dihanje.

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

Splošni nasveti : Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.  
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21).

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina  
Barva : rumena  
Vonj : po ogljikovodikih  
  
Tališče/ območje tališča / Zmrzišče : Ni razpoložljivih podatkov  
  
Točka vrelišča/območje vrelišča : Ni razpoložljivih podatkov  
  
Vnetljivost (trdno, plinasto) : Ni razpoložljivih podatkov

#### Zgornja/spodnja mejna vrednost vnetljivosti ali eksplozivnosti

Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti : 7 %(V)  
  
Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti : 0,8 %(V)  
  
Plamenišče : 42 °C  
Metoda: zaprta čaša  
  
Temperatura samovžiga : 465 °C  
  
Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov  
  
pH : Ni smiselno

#### Viskoznost

Viskoznost, kinematična : < 6,8 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

#### Topnost

Topnost v vodi : netopno  
  
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : Ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

|                              |   |                                       |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Parni tlak                   | : | 7,9993 hPa                            |
| Gostota                      | : | približno 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relativna gostota par/hlapov | : | Ni razpoložljivih podatkov            |
| Lastnosti delcev             | : | Ni razpoložljivih podatkov            |

### 9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

---

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je kemično stabilen.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Obstočno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Ni razpoložljivih podatkov

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

: Nevarni produkti razgradnje niso znani.

---

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

#### Sestavine:

**solventna nafta (nafta), lahka arom.; nafta z nizkim vreliščem – nespecificirana:**

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024  
Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): > 2.000 mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 Kožno (Kunec): > 2.000 mg/kg

### 4,4'-metilendifenil diizocianat:

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): > 5.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50: 1,5 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h  
Preskusna atmosfera: prah/meglica  
Metoda: Strokovna presoja

Ocena akutne strupenosti: 1,5 mg/l  
Preskusna atmosfera: prah/meglica  
Metoda: Metoda izračuna

### Reakcijska zmes etilbenzena in ksilena:

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): 3.523 mg/kg

### Jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča draženje kože.

### Sestavine:

#### solventna nafta (nafta), lahka arom.; nafta z nizkim vreliščem – nespecificirana:

Ocena : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

### Resne okvare oči/draženje

Povzroča hudo draženje oči.

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

#### Preobčutljivost v stiku s kožo

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Preobčutljivost dihal

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

### Mutagenost za zarodne celice

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### Rakotvornost

Sum povzročitve raka.

### Strupenost za razmnoževanje

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

### Nevarnost pri vdihavanju

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

## 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

### Lastnosti endokrinih motilcev

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

#### Sestavine:

#### **solventna nafta (nafta), lahka arom.; nafta z nizkim vreliščem – nespecificirana:**

Strupenost za alge/vodne rastline : (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 2,6 - 2,9 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h

#### **Reakcijska zmes etilbenzena in ksilena:**

Strupenost za ribe (Kronična strupenost) : NOEC: > 1,3 mg/l  
Čas izpostavljanja: 56 d  
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje (Kronična strupenost) : NOEC: 1,17 mg/l  
Čas izpostavljanja: 7 d  
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

#### Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več..

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

#### Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje.  
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

---

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven.  
Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda.  
Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.  
Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov.  
Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.  
Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

Evropski katalog odpadkov : 08 01 11\* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

Kontaminirana embalaža/pakiranje : 15 01 10\* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi

Nacionalni predpisi glede odpadkov : Uredba o odpadkih  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### 14.1 Številka ZN in številka ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

|      |   |                                             |
|------|---|---------------------------------------------|
| ADR  | : | BARVAM SORODNE SNOVI                        |
| IMDG | : | PAINT RELATED MATERIAL<br>(solvent naphtha) |
| IATA | : | Paint related material                      |

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

|      | Razredi nevarnosti<br>prevoza | Dodatna tveganja |
|------|-------------------------------|------------------|
| ADR  | :                             | 3                |
| IMDG | :                             | 3                |
| IATA | :                             | 3                |

#### 14.4 Skupina embalaže

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| ADR                     |                                              |
| Skupina embalaže        | : III                                        |
| Koda (Št.) razvrstitve  | : F1                                         |
| Številka nevarnosti     | : 30                                         |
| Nalepke                 | : 3                                          |
| Koda tunelskih omejitev | : (D/E)                                      |
| Opombe                  | : Možen prevoz v skladu s poglavjem 3.4 (LQ) |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| IMDG             |                   |
| Skupina embalaže | : III             |
| Nalepke          | : 3               |
| EmS Koda         | : F-E, <u>S-E</u> |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| IATA (Tovor)                                |                     |
| Navodila za pakiranje (tovor-<br>no letalo) | : 366               |
| Navodila o pakiranju (LQ)                   | : Y344              |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Nalepke                                     | : Flammable Liquids |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| IATA (Potnik)                                |                     |
| Navodila za pakiranje (potni-<br>ško letalo) | : 355               |
| Navodila o pakiranju (LQ)                    | : Y344              |
| Skupina embalaže                             | : III               |
| Nalepke                                      | : Flammable Liquids |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

### 14.5 Nevarnosti za okolje

#### ADR

Nevarnosti za okolje : da

#### IMDG

Snov, ki onesnažuje morje : da

#### IATA (Potnik)

Nevarnosti za okolje : da

#### IATA (Tovor)

Nevarnosti za okolje : da

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih predpisov.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Seznami toksičnih kemikalij in prekurzorjev Mednarodne : Ni smiselno  
konvencije o kemičnem orožju (CWC)

REACH Information:

Vse snovi, ki jih vsebujejo Sikini proizvodi, so  
- registrirane v zgornjem delu dobavne verige in/ali  
- registrirane od Sika in/ali  
- izvzete iz predpisov in/ali  
- oproščene registracije.

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII)

: Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:  
Številka na seznamu 3

Številka na seznamu 56: metilendi-fenil diizocianat, 4,4'-metilendifenil diizocianat, o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat

Številka na seznamu 74: metilendi-fenil diizocianat, 4,4'-metilendifenil diizocianat, o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianat

Številka na seznamu 75:

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko

: Nobene od sestavin ni na seznamu (=> 0.1 %).

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) : Ni smiselno

Uredba (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč : Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) : Ni smiselno

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

P5c VNETLJIVE TEKOČINE

E2 NEVARNOSTI ZA OKOLJE

34 Naftni derivati in nadomestna goriva (a) bencini in primarni bencini (b) kerozini (vključno z reaktivnimi letalskimi gorivi) (c) plinska olja (vključno z dizelskim gorivom, kurilnimi olji za ogrevanje gospodinjstev in mešanicami plinskih olj) (d) težka kurilna olja (e) nadomestna goriva za enake namene in s podobnimi lastnostmi glede vnetljivosti in nevarnosti za okolje kot proizvodi iz točk (a) do (d)

Hlapne organske spojine : Zakon o davčni spodbudi za hlapne organske spojine  
Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 34% w/w

Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)  
Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 34% w/w

### Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

ali strožje predpise posameznih držav.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti za to zmes.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo H-stavkov

|      |   |                                                                                            |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                               |
| H304 | : | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                     |
| H312 | : | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                                          |
| H315 | : | Povzroča draženje kože.                                                                    |
| H317 | : | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                      |
| H319 | : | Povzroča hudo draženje oči.                                                                |
| H332 | : | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                          |
| H334 | : | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.           |
| H335 | : | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                     |
| H336 | : | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                                      |
| H351 | : | Sum povzročitve raka.                                                                      |
| H373 | : | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.                |
| H373 | : | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju. |
| H411 | : | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                       |
| H412 | : | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                      |

### Celotno besedilo drugih okrajšav

|                   |   |                                                                                                                    |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akutna strupenost                                                                                                  |
| Aquatic Chronic   | : | Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje                                                                   |
| Asp. Tox.         | : | Nevarnost pri vdihavanju                                                                                           |
| Carc.             | : | Rakotvornost                                                                                                       |
| Eye Irrit.        | : | Draženje oči                                                                                                       |
| Flam. Liq.        | : | Vnetljive tekočine                                                                                                 |
| Resp. Sens.       | : | Preobčutljivost dihal                                                                                              |
| Skin Irrit.       | : | Draženje kože                                                                                                      |
| Skin Sens.        | : | Preobčutljivost v stiku s kožo                                                                                     |
| STOT RE           | : | Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost                                              |
| STOT SE           | : | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost                                           |
| 2000/39/ES        | : | Direktiva Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost |
| SI BAT            | : | Slovenia. BAT vrednosti                                                                                            |
| SI OEL            | : | Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti                                                              |
| 2000/39/ES / TWA  | : | mejnimi količinam - 8 ur                                                                                           |
| 2000/39/ES / STEL | : | kratkoročno poklicno izpostavljenost                                                                               |
| SI OEL / MV       | : | mejna vrednost                                                                                                     |
| SI OEL / KTV      | : | kratkotrajna vrednost                                                                                              |
| ADR               | : | Accord européen relatif au transport international des mar-                                                        |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS    | : | chandises Dangereuses par Route                                                                                                                                                                                                      |
| DNEL   | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| EC50   | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| GHS    | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| IATA   | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IMDG   | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| LD50   | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LC50   | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                |
| MARPOL | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| OEL    | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| PBT    | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PNEC   | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| REACH  | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| SVHC   | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| vPvB   | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
|        | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Dodatne informacije

#### Razvrstitev zmesi:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Carc. 2           | H351 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Postopek za razvrstitev:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |

Informacije, navedene v tem varnostnem navodilu, temeljijo na podatkih, ki so nam bili na voljo v času objave. Vsako jamstvo je izključeno. V veljavi so naši trenutni splošni prodajni pogoji. Pred vsako uporabo ali obdelavo obvezno preberite tehnični

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## Sika® Reactivation Primer



Datum revizije: 05.12.2024

Verzija 5.0

Datum priprave 08.09.2025

Datum zadnje izdaje: 26.10.2022

---



Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo !

SI / SL