

Sikaplan® TM-18

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 20193388

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	20193388
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013 Prožna hidroizolacijska folija, plastična in gumijasta folija za hidroizolacijo streh
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+ za preizkušanje tipa Sistem 3 za odziv na ogenj
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
Priglašeni organi:		1213 za tovarniški nadzor proizvodnje 1080 za odziv na ogenj

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TM-18

20193388

2019.02 , ver. 04

1005

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	System 3	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
Vodotesnost	Ustreza	System 2+	
Natezne lastnosti:			
Natezna moč			
Vzdolžna (md) ¹	≥ 900 N / 50 mm	System 2+	
Prečna (cmd) ²	≥ 900 N / 50 mm		
Raztezek			
Vzdolžni (md) ¹	≥ 13 %	System 2+	
Prečni (cmd) ²	≥ 13 %		
Odpornost na preboj korenin	NPD	System 2+	
Odpornost na statične obremenitve			
Mehka podlaga	≥ 20 kg	System 2+	
Trda podlaga	≥ 20 kg		
Odpornost na udarce			
Mehka podlaga	≥ 1000 mm	System 2+	
Trda podlaga	≥ 800 mm		
Odpornost na pretrg			
Vzdolžni (md) ¹	≥ 250 N	System 2+	
Prečni (cmd) ²	≥ 250 N		
Moč stikov			
Lepilna trdnost stikov	Način porušitve: C Brez porušitve v stiku	System 2+	
Strižna trdnost stikov	≥ 500 N / 50 mm	System 2+	
Odpornost			
Izpostavljenost UV žarkom	Ustreza (> 5000 ur / razred 0)	System 2+	
Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C	System 2+	
Nevarne snovi	NPD	System 2+	

¹ md = machine direction (smer stroja)

² cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TM-18

20193388

2019.02, ver. 04

1005

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj Direktor,
Trzin, 07.06.2023



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikaplan® TM-18	EN 13956:2012	0209100110001800001005

 14
Sika Services AG, Zurich, Švica
20193388
EN 13956:2012 - SIST EN 13956:2013
Priglašeni organ 1213, 1080
Prožna hidroizolacijska folija, plastična in gumijasta folija za hidroizolacijo streh

Izjava o lastnostih
Sikaplan® TM-18
20193388
2019.02, ver. 04
1005

Odziv na ogenj	Razred E
Vodotesnost	Ustreza
Natezne lastnosti:	
Natezna moč	
Vzdolžna (md) ¹	≥ 900 N / 50 mm
Prečna (cmd) ²	≥ 900 N / 50 mm
Raztezek	
Vzdolžni (md) ¹	≥ 13 %
Prečni (cmd) ²	≥ 13 %
Odpornost na statične obremenitve	
Mehka podlaga	≥ 20 kg
Trda podlaga	≥ 20 kg
Odpornost na udarce	
Mehka podlaga	≥ 1000 mm
Trda podlaga	≥ 800 mm
Odpornost na pretrg	
Vzdolžni (md) ¹	≥ 250 N
Prečni (cmd) ²	≥ 250 N
Moč stikov:	
Lepilna trdnost stikov	Način porušitve: C Brez porušitve v stiku
Strižna trdnost stikov	≥ 500 N / 50 mm
Odpornost	
Izpostavljenost UV žarkom	Ustreza (> 5000 ur / razred 0)
Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje potencialno zelo nevarnih snovi (SVHC), kot so navedene v Aneksu XIV Uredbe REACH ali na seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TM-18
20193388
2019.02, ver. 04
1005