

## TEHNIČNI LIST

## SikaRoof® Tape P

Poliakrilatni lepilni trak za strešne membrane Sarnafil® in Sikaplan®

## OPIS IZDELKA

SikaRoof® Tape P je poliakrilatni obojestranski lepilni trak, ki se uporablja s strešnimi membranami Sarnafil® in Sikaplan®.

## UPORABA

SikaRoof® Tape P lahko uporabljajo samo izkušeni izvajalci.

- Zalepi strešne membrane Sarnafil® T, Sarnafil® AT in Sikaplan® T na različne podlage

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visok oprijem in dolgoročna adhezija
- Zaščitna folija lepila
- Ne vsebuje halogenov ali težkih kovin
- Enostavna vgradnja

## INFORMACIJE O IZDELKU

## Kemijska osnova

Lepilo nosilec

Poliester

Lepilo

Poliakrilat

Zaščitna folija

Silikoniziran PP

## Embalaža

4 zvitki v škatli.

Za različice embalaže glejte trenutni cenik.

## Rok uporabe

18 mesecev od datuma proizvodnje.

## Pogoji za shranjevanje

Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži

Pakiranje v suhih razmerah pri temperaturah med +5 °C in +25 °C.

## Videz/barva

Brezbarvna

## Dolžina

25,00 m (±0,5 m)

## Širina

115 mm (±5 mm)

## Debelina

Skupna debelina 0,50 mm (±0,05 mm)

## Teža enote

1700 g (± 100 g) na rolo

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

## Struktura sistema

Sistemski izdelki, združljivi s strukturo sistema:

- Sarnafil® T in Sarnafil® AT strešnih membranah

Tehnični list

SikaRoof® Tape P

Marec 2024, Verzija 01.01

02094505120000013

Sikaplan® T strešne membrane pomožni izdelki:

- Primer-780

## Združljivost

Ni združljiva v neposrednem stiku s katranom, asfaltom, vročim bitumnom, PVC-P, sredstvi za zaščito lesa s površinsko aktivnimi snovmi in snovmi, ki vsebujejo olja, topila ali močila. Ti materiali lahko negativno vplivajo na la-  
stnosti izdelka.

## TEHNIČNI PODATKI

### Raztezek pri pretrgu

15–25 %

(EN 14410)

## INFORMACIJE O VGRADNJI

### Temperatura zraka v okolici

Pred nanosom preverite temperaturo zraka v okolici. Najmanj +5 °C / naj-  
več +40 °C

### Temperatura podlage

Najmanj +5 °C.  
Največ +40 °C.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-  
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-  
tere nimamo vpliva.

## OMEJITVE

Montažna dela lahko izvajajo samo usposobljeni izva-  
jalci Sika®, ki imajo izkušnje s to vrsto uporabe.

- Uporaba SikaRoof® Tape P je omejena na geografske  
lokacije s povprečnimi mesečnimi najnižjimi tempe-  
raturami -20 °C. Stalna temperatura okolja med upo-  
rabo je omejena na +50 °C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so čistila  
in topila so omejena na temperature nad +5 °C. Upo-  
šteвайте temperaturne omejitve v ustreznih tehnič-  
nih listih izdelka.
- Ni primerno za trajno izpostavljenost vremenskim  
vplivom.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu  
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje  
nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi  
ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali  
uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z  
31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte  
podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-  
novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi  
(snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navede-  
ne v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem se-  
znamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-  
kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti strukturno trdna, površina mora biti  
suha, čista in brez vseh neprimernih snovi, kot so prah,  
umazanija, olje, mast in slabo lepljeni premazi za bar-  
ve, ki lahko vplivajo na oprijem.

Za lepljenje so primerne naslednje podlage: OSB plo-  
šče, vezane plošče, ekspanzirani polistiren (EPS), eks-  
trudirani poli-stiren (XPS), kovina, polipropilen (PP),  
poliuretane (PUR) in poliizocianurat (PIR) plošče (pre-  
vlečene z aluminijem in steklenim tkivom).

### PRIPRAVA PODLAGE

Ves prah, ohlapen in drobljiv material je potrebno  
pred nanosom traku popolnoma odstraniti z vseh po-  
vršin. Porozne podlage je potrebno pred nanosom tra-  
ku premazati s temeljnim premazom Primer 780 (glej-  
te tehnični list izdelka).

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot je oprede-  
ljeno v Sikinih navodilih za vgradnjo, priročnikih za  
uporabo in delovnih navodilih, ki jih je potrebno prilag-  
oditi dejanskim razmeram na delovišču.

Vodoravna uporaba za višino dviga < 300 mm.

Navpična uporaba za višino dviga > 300 mm z razmi-  
kom ~300 mm.

Tehnični list

SikaRoof® Tape P

Marec 2024, Verzija 01.01

02094505120000013

BUILDING TRUST



## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)



### Tehnični list

SikaRoof® Tape P  
Marec 2024, Verzija 01.01  
02094505120000013

SikaRoofTapeP-SI-SI-(03-2024)-1-1.pdf