

## TEHNIČNI LIST

## S-Welding cord PVC

Varilna vrvica iz PVC-ja za pritrjevanje Sarnabar oboda

## OPIS IZDELKA

S-Welding cord PVC je izvlečna PVC-P vrvica

## UPORABA

Pritrditev oboda za mehansko pritrjene in obtežene strešne sisteme za preprečevanje zdrsa membrane.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Varjenje z vročim zrakom
- Možnost recikliranja



## INFORMACIJE O IZDELKU

<b>Kemijska osnova</b>	Polvinilklorid (PVC-P)
<b>Embalaža</b>	Plastično vedro. Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.
<b>Videz/barva</b>	Površina: gladka Barva: rdeča
<b>Rok uporabe</b>	5 let od datuma proizvodnje
<b>Pogoji za shranjevanje</b>	Zvitke skladiščimo v originalni, neodprti, nepoškodovani embalaži pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo.
<b>Dolžina</b>	100 m
<b>Debelina</b>	Premer 4 mm (+/- 0,2 mm)
<b>Teža na enoto površine</b>	18 g/m (+/- 10 %)

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

---

### Struktura sistema

Uporabljajte sledeče izdelke, odvisno od zsnove strehe:

- Sarnafil® G 410
  - Sarnafil® G 411
  - Sarnafil® S 327
  - Sikaplan® G / VG / VGWT / U / S / SG / SGmA
- 

## INFORMACIJE O VGRADNJI

---

### Temperatura zraka v okolici

Najmanj -20 °C/ največ +60 °C.

### Temperatura podlage

Najmanj -30 °C/ največ +60 °C

---

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

Upoštevajte namestitvene postopke, kot so ustrezne izjave o metodah, navodila za uporabo in navodila za namestitvev ali delovna navodila.

Glejte ustrezni odstavek v navodilih za vgradnjo: Sarnafil® G / S hidroizolacijske membrane za ravne strehe.

Za varilno vrstico uporabite Leister Triac PID 5 mm cevasto šobo 5 mm in 4 mm hitro varilno šobo.

### DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® G / S hidroizolacijske membrane za ravne strehe

### OMEJITVE

- Montažna dela morajo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, ki jih napoti Sika.
- Uporaba S-Welding cord PVC je omejena na geografska področja z najnižjo povprečno mesečno temperaturo -50°C. Trajna temperatura okolice ne sme biti višja od + 50°C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila ali čistila so omejena na temperature nad + 5 °C. Upoštevajte podatke, ki so navedeni v Tehničnih listih izdelkov.
- Posebni ukrepi so lahko zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi obvezni za vgradnjo pod + 5 °C.
- Ni primerna za stalno izpostavljenost UV žarkom.

#### Tehnični list

S-Welding cord PVC

November 2019, Verzija 01.01

020945012150001000

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

#### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

#### Tehnični list

S-Welding cord PVC  
November 2019, Verzija 01.01  
020945012150001000