

## TEHNIČNI LIST

## Sika® Trocal Cleaner-2000

Čistilo za Sikaplan® membrane

## OPIS IZDELKA

Sika® Trocal Cleaner-2000 je čistilo na osnovi topil za čiščenje stikov Sikaplan® hidroizolacijskih membran.

## UPORABA

- Čistilo za odstranjevanje umazanije s stikov Sikaplan® hidroizolacijskih membran in priprava starih PVC membran za varjenje z vročim zrakom.
- Čistilo za pripravo stikov Sikaplan® PVC hidroizolacijskih membran za varjenje z vročim zrakom

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Raztaplja in emulgira nečistoče, kot so lepilne smole, liti asfalt in bitumen
- Hitro izhlapevanje topil
- Primerno za čiščenje kovinskega orodja za nanašanje
- Ni primerno za pripravo PVC plošč za varjenje s toplom.

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Mešanica topil	
Embalaza	Pločevinka	5,0 kg
	Enota pakiranja	Europaleta ali posamezna pločevinka
Za spremembe v embalaži glejte zadnji cenik.		
Videz/barva	Prozorna	
Rok uporabe	24 mesecev od datuma izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Zvitke je potrebno skladiščiti v originalno zaprti, nepoškodovani embalaži v suhem prostoru. Vedno upoštevajte embalažo.	
Gostota	1,09 kg/l	
Konsistenca	Tekoča	

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj +2 °C
Temperatura podlage	Najmanj +2 °C

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OMEJITVE

- Raztaplja termoplastike, ki niso odporne na topila (npr. polistiren, polikarbonat, akril).
- Čistila ne uporabljajte za pranje večjih površin membrane.
- Ni primeren za pripravo PVC plošč za varjenje s toplom.
- Med nanašanjem uporabite rokavice in zaščitna očala, odporna na topila.
- Majhne količine čistila lahko razgradijo termoplastične površine.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 vsebuje hlapna in vnetljiva topila.
- Kadar se uporablja v zaprtih prostorih, mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje. Poleg tega ne kadite in se izogibajte odprtemu ognju.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

Čisto krpo namočite v čistilo in nečistočo odstranimo s površine preklopov.

Čistila se ne sme direktno polivati po površini membrane.

Za odstranjevanje trdovratnih ostankov nečistoč se Sika® Trocal Cleaner-2000 uporablja skupaj s Scotch Brite.

Površino preklopa posušite z belo bombažno krpo.

Za odstranitev mineralnih nečistoč s površine membrane uporabite Sika- Sika® Trocal Cleaner-2000 razredčen z vodo.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si



### Tehnični list

Sika® Trocal Cleaner-2000  
Julij 2021, Verzija 01.01  
02094507105000003

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaTrocalCleaner-2000-sl-SI-(07-2021)-1-1.pdf