

## TEHNIČNI LIST

## S-Leafguard round

## Montažni polipropilenski strešni odtok

## OPIS IZDELKA

S-Leafguard round je montažna košara iz polipropilena (PP) s pritrdilno krilno matico

## UPORABA

S-Leafguard round se uporablja kot zaščita pred gramozom in listjem za S-Drain PVC in Sarnafil® T-odtoke v ravnih strehah.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na stalni vpliv UV sevanja
- Enostavno vgrajevanje
- Možnost recikliranja



## INFORMACIJE O IZDELKU

<b>Embalaža</b>	Glede na količino naročila in velikost izdelka so izdelki pakirani na paletah ali v škatlah.		
<b>Videz/barva</b>	<u>Površina:</u>	<u>gladka</u>	
	<u>Barva:</u>	<u>črna</u>	
<b>Rok uporabe</b>	5 let od dneva izdelave.		
<b>Pogoji za shranjevanje</b>	Izdelek mora biti shranjen v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhih pogojih in pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Vedno upoštevajte embalažo.		
<b>Dimenzije</b>	<b>Košara zunaj premer</b>	<b>Višina košare</b>	<b>Primerno za</b>
	237 mm	82 mm	Sarnafil® T Drain 56 – 160 S-Drain PVC 56 – 160

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema	Uporabljajte sledeče pomožne izdelke: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarnafil® T Drain 56 – 160</li><li>▪ S-Drain PVC 56 - 160</li></ul>
-------------------	---

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

Glejte ustrezen odstavek v navodilih za vgradnjo: Sarnafil® in Sikaplan® sistemi ravnih streh.

### DRUGI DOKUMENTI

Navodila za vgradnjo: Sarnafil® in Sikaplan® sistemi ravnih streh

### OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni profesionalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Uporaba S-Leafguard round je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitve pod temperaturo okolice +5 °C.

### PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

### LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

#### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti dotok svežega zraka.

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

### PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

S-Leafguardround-sl-SI-(10-2019)-1-1.pdf

#### Tehnični list

S-Leafguard round  
November 2019, Verzija 01.01  
02094505145000004