

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 12698941

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA	12698941
2	PREDVIDENA UPORABA	EN 13967:2012 / SIST EN 13967:2012 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI	Sistem 2+ Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13967:2012 / SIST EN 13967:2012
	Priglašeni organi:	1213

IZJAVA O LASTNOSTIH

Sikadur-Combiflex® SG-10 M
12698941
2019.07 , ver. 2
1005

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 13967:2012/ SIST EN 13967:2012
Vodotesnost	Ustreza	Sistem 2+	
Odpornost na pretrg: V smeri stroja	≥ 280 N		
Prečno na smer stroja	≥ 280 N		
Moč stikov	≥ 300 N/50 mm	Sistem 2+	
Odpornost na udarec	≥ 800 mm	Sistem 2+	
Natezna trdnost: V smeri stroja	≥ 12 N/mm ²	Sistem 2+	
Prečno na smer stroja	≥ 12 N/mm ²		
Odpornost na statično obremenitev	≥ 15 kg	Sistem 2+	
Trajnost vodotesnosti: Proti umetnemu staranju	Ustreza	Sistem 2+	
Proti kemikalijam	Ustreza		
Nevarne snovi	NPD	Sistem 2+	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko navedenih lastnosti. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 09. junij 2020




SIKA of s.o.o.
skladni za izpolnjevanje
in izpolnjevanje
Priloge 13, 1936 Trzin

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

IZJAVA O LASTNOSTIH

Sikadur-Combiflex® SG-10 M
12698941
2019.07, ver. 2
1005



19

Sika Services AG, Zurich, Švica

12698941

EN 13967:2012 / SIST EN 13967:2012

Priglašeni organ: 1213

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje

Odziv na ogenj	Razred E
Vodotesnost	Ustreza
Odpornost na pretrg:	
V smeri stroja	≥ 280 N
Prečno na smer stroja	≥ 280 N
Moč stikov	≥ 300 N/50 mm
Odpornost na udarec	≥ 800 mm
Natezna trdnost:	
V smeri stroja	≥ 12 N/mm ²
Prečno na smer stroja	≥ 12 N/mm ²
Odpornost na statično obremenitev	≥ 15 kg
Trajnost vodotesnosti:	
Proti umetnemu staranju	Ustreza
Proti kemikalijam	Ustreza

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

IZJAVA O LASTNOSTIH

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

12698941

2019.07, ver. 2

1005

3/4

BUILDING TRUST



PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Slovenija
www.sika.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

Sikadur-Combiflex® SG-10 M
12698941
2019.07 , ver. 2
1005