

Sikafloor[®]-CureHard-24

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 80008597

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	80008597
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 1504-2:2004 SIST EN 1504-2:2004/ Izdelek za površinsko zaščito - impregnacija: zaščita pred vdorom (1.2), fizična odpornost (5.2)
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 1504-2:2004/ SIST EN 1504-2:2004
	Priglašeni organi:	1020


7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Prepustnost vodne pare	NPD		
Odpornost proti obrabi	< 3000 mg > 30%		
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$		
Kemična odpornost	NPD	Sistem 2+	
Toplotna združljivost	NPD	EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004	
Udarna trdnost	Razred III: $\geq 20 \text{ Nm}$		
Održna trdnost	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$		
Odziv na ogenj	Razred A1fi		
Globina penetracije	$\geq 5 \text{ mm}$		
Odpornost proti drsenju	NPD		
Nevarne snovi	NPD		

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 07.12.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011



11

Št. 80008597

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004 SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organ: 1020

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona
Izdelek za površinsko zaščito - impregnacija:
zaščita pred vdorom (1.2),
fizična odpornost (5.2)

Odpornost proti obrabi	< 3000 mg > 30%
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Odtržna trdnost	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Udarna trdnost	Razred III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Globina penetracije	$\geq 5 \text{ mm}$
Odziv na ogenj	A1fl

<http://dop.sika.com>

Izjava o lastnostih

Sikafloor®- CureHard-24

80008597

2018.04,ver.1,

1180

3/4

BUILDING TRUST



EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Tel: 01.580.95.34
Fax: 01.580.95.33
email: info@si.sika.com

Izjava o lastnostih
Sikafloor®- CureHard-24
80008597
2018.04,ver.1,
1180

4/4

BUILDING TRUST

