

TEHNIČNI LIST

Solvent T-660

Razredčilo za Sarnacol® T 660

OPIS IZDELKA

Mešanica visoko hlapnih topil.

UPORABA

Solvent T-660 se uporablja za redčenje lepila Sarnacol® T-660 in za odstranjevanje ostankov lepila z membran Sarnafil® T in Sikaplan® T (FPO). Uporablja se tudi za čiščenje orodja in razmaščevanje pločevine.

Solvent T-660

Solvent T-660 ni primerno za pripravo šivov Sarnafil® T in Sikaplan® T membran.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Optimalno redčenje lepila Sarnacol® T 660
- Raztaplja umazanijo in lepilno smolo
- Hitro izhlapi
- Zelo vnetljivo
- Primerno za odstranjevanje ostankov lepila s preklopnih šivov Sarnafil® T in Sikaplan® T membran

ODOBRITVE/STANDARDI

- Sistem vodenja kakovosti po EN ISO 9001

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Mešanica visoko hlapnih topil.	
Embalaza	Pločevinka	5 l
	Enota pakiranja	Europaleta ali posamezna pločevinka
Rok uporabe	24 mesecev od datuma proizvodnje, pravilno shranjeno v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabnosti je na posodi.	
Pogoji za shranjevanje	Shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi skladiščenja med 0 °C in +30 °C. Izdelek je zelo vnetljiv: Upoštevati je treba varnostne predpise glede skladiščenja in ravnanja z nevarnim blagom.	
Videz/barva	Prozorna	
Gostota	~0.81 kg/l	
Konsistenca	Tekoča	
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH: 100 % HOS-EU: 100 %	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Vsaj -30 °C
Temperatura podlage	Vsaj -20 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Topi termoplastike, ki niso odporne na topila (npr. polistiren, polikarbonat, akril).
- Čistila ne uporabljajte za pranje velikih strešnih površin.
- Bele krpe bodo učinkovito absorbirale umazanijo in barva ne bo obarvala membrane. Solvent T-660 ni primerno za pripravo preklopnih šivov Sarnafil® T in Sikaplan® T membran.
- Med nanašanjem uporabljajte rokavice, odporne na topila, in očala za zaščito oči.
- Solvent T-660 vsebuje visoko hlapna in vnetljiva topila. Uporaba v zaprtih prostorih je dovoljena le ob zadostnem prezračevanju prostora. Kajenje in odprt ogenj nista dovoljena.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Smernice za vgradnjo:

Na podlagi veljavnih navodil za vgradnjo ustrezne strešne hidroizolacijske membrane.

Način vgradnje:

Uporaba kot razredčilo za Sarnacol® T 660:

Rahlo zgoščen Sarnacol® T 660 (odstranjevanje površine lepila v vedru) lahko razredčite s topilom Solvent T-660. Močno zgoščenega Sarnacol® T 660 ni več mogoče razredčiti ali uporabljati. V lepilo dodajte Solvent T-660 in dobro premešajte.

Uporaba kot čistilo:

Čisto belo krpo namočite v Solvent T-660 in nato očistite membrano, orodje ali kovinsko pločevino. Da se prepreči širjenje umazanije je potrebno krpe pogosto menjati. Pri čiščenju območij šivov uporabite novo krpo. V predelih šivov pustite, da Solvent T-660 popolnoma izhlapi, preden je šiv pripravljen za varjenje s Sarnafil® T Prep.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in opremo je potrebno očistiti takoj po uporabi.

LOKALNE OMEJITVE

Upošteвайте, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevatni je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Solvent T-660
Februar 2022, Verzija 01.02
020945072050000006