

TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WT Fixation Plate PE

Ploščata pritrdilna plošča iz trdega PE

OPIS IZDELKA

Sikaplan® WT Fixation Plate PE je profil, pripravljen za uporabo, izdelan iz trdega polietilena (PE). Ima posnete robove in vnaprej izvrtane luknje za pritrditev.

UPORABA

Izdelek se uporablja za:

- linearno pritrdjevanje FPO-PE membran na koncih, obodih in vogalih ter
- linearno pritrdjevanje geotekstilne blazine pod FPO-PE membrano.

Prosimo, upoštevajte:

- izdelek ni primeren za pritrdjevanje na neravne podlage (kot je brizgani beton).

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavna vgradnja.
- Plošče so združljive z vsemi membranami Sikaplan® WT na osnovi FPO-PE.
- Skozi desetletja dokazana kvaliteta.
- Lahko se pritrdi z zakovicami ali vijaki na armirani beton.
- Možnost vgradnje na mokre podlage.
- Varjenje z vročim zrakom.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	PE	
Embalaža	Izdelki so pakirani v škatlah. Glejte trenutni cenik za razpoložljive različice v pakiranju.	
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru.	
Videz/barva	Barva	svetlo modra
	Tekstura površine	gladka
Dimenzije	Dolžina	2.0 m
	Širina	9 cm
	Debelina	5 mm

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema

POMOŽNI IZDELKI:

- Sikaplan® WT hidroizolacijske membrane FPO-PE
- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost na UV sevanje

Izdelek ni trajno odporen na vpliv UV sevanja

Odpornost proti vremenskim vplivom

Izdelek ni trajno odporen proti vremenskim vplivom

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti ravna, trdna, čista, suha in brez kakršnih koli nečistoč, kot so olje, maščoba, prah in nevezani ali drobljivi delci.

VGRADNJA

POMEMBNO

Vgradnjo sme izvajati le usposobljeno osebje

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati samo usposobljeni in/ali s strani podjetja Sika® odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

1. Z žago za kovino odrežite pritrtilno ploščo na želeno dolžino.
2. Izdelek namestite in pritrдите tako, da na čelnih spojih ohranite razmik od 3 mm do 5 mm.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikaplan® WT Fixation Plate PE
Januar 2023, Verzija 02.01
02072080200000003

3. Pritrdite izdelek na podlago z zakovicami ali vijaki vsakih 25 cm.

4. Površino izdelka obrusite z močno čistilno gobo ali z brusilnim strojem.

5. Odstranite vso umazanijo ali nečistoče s površine membrane, ki jo želite toplotno variti, s Sarnafil® T Clean.

6. Izdelek in površine membrane pripravite s Sarnafil® T Prep.

7. Toplotno privarite membrano na pripravljeno površino pritrtilne plošče.

8. Morebitne reže med izdelkom in podlago zatesnite z izdelki Sikaflex® ali Sikasil® linije. Obrnite se na Sikino tehnično službo družbe za nadaljnje nasvete o ustrezni izbiri tesnilnih mas in temeljnih premazih.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaplanWTFixationPlatePE-SI-SI-(01-2023)-2-1.pdf