

# Sika® BituSeal T-150 SG BHR (-10)

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 87817936

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	87817936
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 14695:2010 / SIST EN 14695:2010 Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih površin
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 2+
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 14695:2010 / SIST EN 14695:2010
	Priglašeni organi:	1833

### Izjava o lastnostih

Sika® BituSeal T-150 SG BHR (-10)  
87817936  
2021.01 , ver. 1  
1229

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Debelina	5 mm		
Vodotesnost	Ustreza		
Natezna trdnost	Vzdolžno 1200 N/50 mm ± 20% Prečno 900 N/50 mm ± 20%		
Raztezek pri pretrgu	Vzdolžno 50% ± 20% Prečno 50% ± 20%		
Oprijemna trdnost	Beton ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Vroče valjani asfalt ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Liti asfalt ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>		
Sposobnost premoščanja razpok	Ustreza: -10°C		
Združljivost sistema pri povišani temperaturi	80%	Sistem 2+	EN 14695:2010 / SIST EN 14695:2010
Potisna (strižna) trdnost sistema	Vroče valjani asfalt ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> Liti asfalt ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>		
Odpornost na povišano temperaturo	Površina: 0 Sprememba debeline: 1 mm Število dodatnega veziva:-		
Odpornost na poroznost	Ustreza		
Trajnost	Vpijanje vode ≤ 0,5% Tečenje pri visokih temperaturah: ≥ 130°C Kompatibilnost 70%		
Vsebnost nevarnih snovi	Brez azbesta in katrana		

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj  
Direktor  
Trzin, 06.05.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

### Izjava o lastnostih

Sika® BituSeal T-150 SG BHR (-10)  
87817936  
2021.01, ver. 1  
1229



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Izjava o lastnostih št. 87817936

EN 14695:2010 / SIST EN 14695:2010

Priglašeni organ 1833

Hidrizolacija zgradb, vključno s kletmi

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Debelina	5 mm
Vodotesnost	Ustreza
Natezna trdnost	Vzdolžno 1200 N/50 mm $\pm$ 20% Prečno 900 N/50 mm $\pm$ 20%
Raztezek pri pretrgu	Vzdolžno 50% $\pm$ 20% Prečno 50% $\pm$ 20%
Oprijemna trdnost	Beton $\geq$ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Vroče valjani asfalt $\geq$ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Liti asfalt $\geq$ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Sposobnost premoščanja razpok	Ustreza: -10°C
Združljivost sistema pri povišani temperaturi	80%
Potisna (strižna) trdnost sistema	Vroče valjani asfalt $\geq$ 0,2 N/mm <sup>2</sup> Liti asfalt $\geq$ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Odpornost na povišano temperaturo	Površina: 0 Sprememba debeline: 1 mm Število dodatnega veziva:-
Odpornost na poroznost	Ustreza
Trajnost	Vpijanje vode $\leq$ 0,5% Tečenje pri visokih temperaturah: $\geq$ 130°C Kompatibilnost 70%
Vsebnost nevarnih snovi	Brez azbesta in katrana

<http://dop.sika.com>**Izjava o lastnostih**

Sika® BituSeal T-150 SG BHR (-10)

87817936

2021.01, ver. 1

1229

---

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

---

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

---

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Tel: 01.580.95.34  
Fax: 01.580.95.33

### Izjava o lastnostih

Sika® BituSeal T-150 SG BHR (-10)  
87817936  
2021.01, ver. 1  
1229