

Sikasil® C

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 77886887

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	77886887
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 15651-2:2012 Za zasteklitve G CC
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 15651-2:2012
	Priglašeni organi:	1213

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 15651-2:2012
Sproščanje snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje	NPD		
Neprepustnost za vodo in zrak			
Izguba prostornine	≤ 10 %	Sistem 3	
Odpornost na vertikalni pretok	≤ 3mm	Sistem 3	
Adhezijske / kohezijske lastnosti po izpostavitvi toplotni vodi in umetni svetlobi	NF pri 100% raztezu	Sistem 3	
Elastična povratnost	≤ 3mm	Sistem 3	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem podaljšku po potopitvi v vodo (elastična)	≥ 60 % pri 100% raztezu	Sistem 3	
Natezne lastnosti (t.i. sekantni modul) za nestrukturne tesnilne mase z nizkim modulom, ki se uporabljajo v spojih na območjih s hladnim podnebjem (-30 °C)	≤ 0,9 MPa pri 100% raztezu	Sistem 3	
Natezne lastnosti za nestrukturne tesnilne mase, ki se uporabljajo v stikih na območjih s hladnim podnebjem (-30 °C)	NF pri 100% raztezu	Sistem 3	
Vzdržljivost	Ustreza	Sistem 3	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 02.03.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikasil® C	EN 15651-1:2012	85547911
Sikasil® C	EN 15651-3:2012	30189649
Sikasil® C	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012	50205040335000000011104

Izjava o lastnostih

Sikasil® C
77886887
2017.10, ver. 1.0
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Št. 77886887

EN 15651-2:2012

Priglašen organ 1213

Za zasteklitve G CC

Odziv na ogenj	Razred E
Sproščanje snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje	NPD
Neprepustnost za vodo in zrak	
Izguba prostornine	≤ 10 %
Odpornost na vertikalni pretok	≤ 3mm
Adhezijske / kohezijske lastnosti po izpostavitvi toplotni vodi in umetni svetlobi	NF pri 100% raztezu
Elastična povratnost	≤ 3mm
Natezne lastnosti pri vzdrževanem podaljšku po potopitvi v vodo (elastična)	≥ 60 % pri 100% raztezu
Natezne lastnosti (t.i. sekantni modul) za nestrukturne tesnilne mase z nizkim modulom, ki se uporabljajo v spojih na območjih s hladnim podnebjem (-30 °C)	≤ 0,9 MPa pri 100% raztezu
Natezne lastnosti za nestrukturne tesnilne mase, ki se uporabljajo v stikih na območjih s hladnim podnebjem (-30 °C)	NF pri 100% raztezu
Vzdržljivost	Ustreza

<http://dop.sika.com>**Izjava o lastnostih**

Sikasil® C

77886887

2017.10, ver. 1.0

1104

3/4

BUILDING TRUST

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PРАВNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Sikasil® C

77886887

2017.10, ver. 1.0

1104

4/4