

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Scupper square

Prefabricirani FPO strešni vtočnik

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Scupper square je prefabricirani FPO (PP) vtočnik za odvod deževnice skozi parapet na ravnih strehah. Uporablja se s strešnimi membranami Sarnafil® T, ki se varijo z vročim zrakom.

UPORABA

Izdelek se uporablja kot:

- vtočnik za deževnico za uporabo s strešnimi membranami Sarnafil® T.

Opomba:

- Izdelek smejo uporabljati samo izkušeni strokovnjaki.
- Uporaba izdelka ni dovoljena v območjih s povprečno najnižjo mesečno temperaturo pod -50°C . Trajna temperatura okolice med uporabo ne sme presegati $+50^{\circ}\text{C}$.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zelo dobra odpornost na trajno UV-izpostavljenost.
- Membrano je mogoče variti neposredno na osnovno ploščo.
- Enostavna vgradnja.
- Varjenje z vročim zrakom.



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)	
Embalaža	Odvisno od količine naročila in velikosti izdelka so izdelki pakirani na paletah ali v kartonih. Za razpoložljive različice embalaže glejte aktualni cenik.	
Površinski izgled - barva	Površina	gladka
	Barva	bež (približno RAL 7032)
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani zaprti	

Tehnični list

Sarnafil® T Scupper square

Februar 2026, Verzija 03.01

020945032050001001

embalaži, v suhih pogojih in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.

Dimenzije	Zunanji premer odtočne cevi	Dolžina odtočne cevi	Nagib odtočne cevi	Vertikalna osnovna plošča	Horizontalna osnovna plošča
	128 mm × 68 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	320 mm × 160 mm	320 mm × 100 mm
	188 mm × 88 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	380 mm × 180 mm	380 mm × 100 mm
	308 mm × 88 mm	300 mm 600 mm	5°	500 mm × 180 mm	500 mm × 100 mm
	308 mm × 108 mm	300 mm 600 mm	5°	500 mm × 200 mm	500 mm × 100 mm
	508 mm × 108 mm	300 mm 600 mm	5°	700 mm × 200 mm	700 mm × 100 mm
	758 mm × 108 mm	300 mm 600 mm	5°	950 mm × 200 mm	950 mm × 100 mm
	1008 mm × 108 mm	300 mm 600 mm	5°	1200 mm × 200 mm	1200 mm × 100 mm
Debelina	4 mm				

TEHNIČNI PODATKI

Hitrost pretoka	Notranji premer odtočne cevi	višina 35 mm	višina 45 mm	višina 55 mm	višina 65 mm
	120 mm × 60 mm	1.30 L/s	1.90 L/s	2.70 L/s	3.50 L/s
	180 mm × 80 mm	1.90 L/s	2.80 L/s	3.80 L/s	5.00 L/s
	300 mm × 80 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s
	300 mm × 100 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s
	500 mm × 100 mm	5.50 L/s	7.90 L/s	10.50 L/s	13.40 L/s
	750 mm × 100 mm	7.50 L/s	11.00 L/s	14.90 L/s	19.20 L/s
	1000 mm × 100 mm	12.60 L/s	17.70 L/s	23.40 L/s	29.40 L/s

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Največ	+60°C
	Najmanj	-20°C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Kompatibilnost	Kompatibilen s strešnimi hidroizolacijskimi membranami Sikaplan® T in Sarnafil® T.
----------------	--

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-

jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje.

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot je opredeljeno v Sikinih navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je potrebno prilagoditi dejanskim razmeram na delovišču.

Uporaba s strani usposobljenega osebja

Aplikacijo tega izdelka sme izvajati samo izvajalec, ki ga je usposobila ali predlagala družba Sika. Izvajalec mora imeti izkušnje iz predmetnega področja.

Prezračevanje v zaprtih prostorih

Pri delu (vgradnji / varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje in dovod svežega zraka.

POSTOPEK VGRADNJE

- Pred vgradnjo strešne membrane je treba izdelek varno pritrditi na strešno nosilno podlago ali parapet.
- Pri mehansko pritrjenih strehah je treba pritrdilne elemente dimenzionirati v skladu s projektnimi vetrnimi izračuni Sika.
- Upoštevajte veljavna navodila za vgradnjo strešnih hidroizolacijskih membran Sarnafil® in Sikaplan® za ravne strehe.
- Po potrebi upoštevajte tudi drugo ustrezno tehnično dokumentacijo Sika.

VGRADNJA PRI TEMPERATURAH POD +5 °C

Opomba:

Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko pri vgradnji pri temperaturah okolice pod +5 °C obvezni posebni ukrepi.

Uporaba pomožnih proizvodov, kot so kontaktna lepila ali čistila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte ustrezne tehnične liste posameznih izdelkov.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Fax: +386 1 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Scupper square

Februar 2026, Verzija 03.01

020945032050001001

SarnafilTScuppersquare-sl-SI-(02-2026)-3-1.1.pdf